

# FICHA TÉCNICA / PUNTAL DE 5M



Los puntales metálicos **ALTOS** son fabricados en Perú, bajo los más altos estándares de calidad y cumplen con las normas **nacionales** e **internacionales** UNI - EN 1065 Y TUM.

PRODUCTO PERUANO

## PUNTAL PRO 5000 ESTÁNDAR

de 3.00 a 5m

**Capacidad** de carga a diferentes alturas

| Extensión(m) | Resistencia (kg) |
|--------------|------------------|
| <b>3.00</b>  | <b>2804</b>      |
| 3.10         | 2739             |
| 3.20         | 2674             |
| 3.30         | 2609             |
| 3.40         | 2544             |
| 3.50         | 2478             |
| 3.60         | 2413             |
| 3.70         | 2348             |
| 3.80         | 2283             |
| 3.90         | 2218             |
| 4.00         | 2152             |
| 4.10         | 2087             |
| 4.20         | 2022             |
| 4.30         | 1957             |
| 4.40         | 1892             |
| 4.50         | 1826             |
| 4.60         | 1761             |
| 4.70         | 1696             |
| 4.80         | 1631             |
| 4.90         | 1566             |
| <b>5.00</b>  | <b>1500</b>      |

## Datos técnicos

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Platos                 | 120 x 120 x 5mm con perforaciones de 12mm                 |
| Tubo interior/superior | 48.3 x 2.5mm                                              |
| Gancho                 | 5/8" resistencia a corte = 4500kg                         |
| Tuerca                 | Rosca con manivela de 5/8"                                |
| Manga                  | De 220mm espesor 3.2mm                                    |
| Tubo exterior/inferior | 60.1 x 2.5mm                                              |
| Peso                   | 19.5kg                                                    |
| Material               | Acero Q235/SAE 1040/ASTM A36                              |
| Acabado                | Tubo galvanizado/ pre-galvanizado/galvanizado al caliente |

**Llamados también: Pie derecho - Alzaprimas - Postes**

### Industrias Altos SAC

Planta de producción: Av. San Marcos, Mz. S1, Lote. 3, Huertos de Villa - Chorrillos - Lima  
Almacén de distribución: Av. Prolongación Huaylas N° 600 - Chorrillos - Lima  
Celular: 994 119 444 - 972 033 158 - 941 888 095 - 981 289 728  
Correo: ventas@grupoaltos.com.pe

HECHO EN PERÚ